

GK420t Plus 高级桌面打印机

高质量, 可靠, 闪电般的印刷速度和先进功能——极具价值

我们最畅销的桌面打印机系列的最新成员, GK420t Plus提供更好的性能和更多的内存, 同时保持同样惊人的价格, 先进的特点和质量, 这是所有Zebra打印机的代名词。配备热转印引擎, 是一款适应多种场景的完美中量打印解决方案。



Zebra 客户关爱计划

通过选择 Zebra 客户关爱计划, 增加打印机正常运行时间并减少生产效率的降低和未计预算的维修成本。为您的年度维护预算计划提供极具成本效益的手段, 您的协议确保训练有素的 Zebra 技术人员会将您的打印机回复到出厂规格。Zebra 提供各种各样的计划来满足你的预算和业务需求。

Zebra 认证耗材

通过使用 Zebra 认证耗材来确保一致的打印质量, 减少停机时间, 并提高生产力。我们生产的每一种耗材产品, 每一次都使用同样的材料, 所以你总是得到清晰, 可读和可扫描的成品, 而不需要在不用的卷之间调整打印机的浓度设置。

您需要的高级功能 - 在一台可靠且紧凑的打印机中

基于热转印打印引擎, GK420t Plus 在一个紧凑的机身中结合了一个直观的用户界面和先进的特点。一些亮点包括网络管理和易于装纸设计, 以帮助提高运营效率, 提升盈利能力, 减少停机时间。轻松让您体会在完成时间紧迫的任务时的不同之处。

更快更强大

与 8MB 的内置闪存相比, 该型号具有比现有的 GK420 系列打印机多一倍的闪存容量, 允许它以 6 英寸/秒的更高打印速度处理更复杂的打印作业。

灵活易用

Zebra 的 GK420t Plus 高级桌面打印机灵活易用, 使它成为各种中印量打印和分布式打印应用的首选。类似电子商务的应用无论你是打印发货和标识标签, 优惠券或收据, 这台打印机都可以使工作变得更容易。

更快的打印速度有助于更快地完成任务。OpenACCESS™ 翻盖设计使安装耗材一蹴而就。标准自动校准功能避免浪费时间和耗材。

连接性+质量

提供三种连接接口, 包括以太网——支持标准 EPL™ 和 ZPL® 编程语言——使 GK420t Plus 打印机快速和容易集成。一贯地高质量文本, 条码和图形打印, 确保您的打印输出总是具备专业外观和可靠的可读性条码。

符合能源之星® 标准, GK420t Plus 有助于保护您的投资, 并降低您的总拥有成本。

有关GK420t Plus高级桌面打印机的更多信息, 请访问: www.zebra.com/GK420tPlus
或访问我们的全球联系目录: www.zebra.com/contact

GK420t Plus 规格表

标准特性

- 热转印打印
- 架构: 双层框架
- 打印头和胶辊更换无需工具; 便于介质安装和媒体自动校准的 OpenAccess 设计
- USB, 串口, 以太网
- Microsoft® Windows® 认证驱动

打印机规格

分辨率	203 dpi / 每毫米 8 个点
内存	标准: 8 MB Flash; 8 MB SDRAM
最大打印宽度	4.09 英寸 / 104 毫米
最大打印速度	6 英寸 / 152mm 每秒
标签传感器	标准: 固定的反射和透射式传感器
最大打印长度	39 英寸 / 991 毫米

介质特性

介质宽度	0.75 英寸 / 19 毫米 - 4.25 英寸 / 108 毫米
最大介质卷尺寸	直径 5 英寸 / 127 毫米
厚度	0.003 英寸 / 0.08 毫米 - 0.0075 英寸 / 0.19 毫米
介质类型	卷筒纸, 连续纸, 模切纸, 连续热敏标签 (黑标可选) tag 材料, 连续收据纸, 腕带

碳带特性

标准长度	244 英寸 / 74 米
宽度	1.33 英寸 / 33.8 毫米 - 4.3 英寸 / 109.2 毫米
卷心尺寸	0.5 英寸 / 12.7 毫米

工作参数

环境参数	工作温度: 40~105°F / 4.4~41°C 工作湿度: 10~90% 无冷凝 存储温度: -40~140°F / -40~60°C 存储湿度: 5~95% 无冷凝
------	--

电气参数	具有 C14 型插头的自动适应外部电源 输出: 24 VDC, 2.5A 输入: 100~240 VAC, 50~60 Hz 符合能源之星
------	--



认证机构	辐射: FCC Part 15, Subpart B (Class B), ICES 003, VCCI, C-Tick, CQC, EAC, KCC, BSMI, ICES-003 排放和易感性: EN55022 (Class B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 安全: CB Scheme IEC 60950-1, TUV NRTL, C-Tick, CCC, NOM, EAC, KCC, BSMI, BIS
------	--

为了优化打印质量和打印性能, 请使用 Zebra 认证耗材。

规格如有变更, 恕不另行通知。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

固件

ZBI 2.0 — 可选的强大的编程语言, 让打印机运行独立的应用程序, 连接到外部设备, 以及更多其他应用。

ZPL 和 ZPL II® — Zebra 编程语言提供了复杂的标签格式化和打印机控制, 并与所有 Zebra 打印机兼容。

EPL 和 EPL2™ — 支持行模式的 Eltron 编程语言简化了标签格式, 并使格式与传统应用程序兼容。(EPL 与行模式仅在热敏型号上可用)。

条码符号

条码比例: 2:1 (非旋转) 和 3:1

一维条码: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, and GS1 Databar (formerly RSS)

二维条码: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec (如无特别实体, 均适用于 EPL 和 ZPL)

物理特性

长度	10.0 英寸 / 254 毫米	高度	7.5 英寸 / 191 毫米
宽度	7.6 英寸 / 193 毫米	重量	4.6磅 / 2.1公斤

通信和接口

RS-232 自适应串口, DB-9 USB V1.1, 快速以太网接口 (10/100Mbps)

软件工具

ZebraLink 解决方案

- **Zebra Setup Utilities** — Windows 应用程序, 用于快速设置和配置您的 Zebra 打印机。
- **ZebraDesigner**™ — 简单的 Windows WYSIWYG 标签设计应用程序的基本特点。
- **ZBI-Developer**™ — 编程实用程序, 使程序员更容易创建和测试复杂的 ZBI 2.0™ 程序, 并上传到打印机 (标准 ZBI 2.0)。
- **ZebraNet™ Bridge Enterprise** — 从一台 PC 屏幕上集中管理在您的全球网络中任何地方的 Zebra 打印机。
- **ZebraNet Utilities v7.0** — 提供增强的打印、转换和管理能力; 消息管理; 还有更多。
- **POS 驱动程序**

网络视图: 使用普通 Web 浏览器通过打印机的 Web 界面连接和控制 ZPL II 条码打印机。

提示: 配备 ZebraNet 打印服务器的有线或无线打印机将通过电子邮件通知您, 以使停机时间最小化。

字体和图形

- 内置 16 款可扩展的 ZPL 字体和 1 款 ZPL 矢量字体
- 预装 5 款可扩展的 EPL2 字体
- 支持用户定义的字体和图形 — 包括支持自定义 Logo 和 Native Open Type 字体包括自定义 Logo 本机开放式字体支持
- Unicode™ 兼容多种语言, 按需印刷 ZPL II 绘图命令 — 方框和线条

选件和附件

- 剥离器: 标签与底纸分离和标签剥离传感器 ZebraNet®
- 10/100 打印服务器: 用于网络通信和打印的内部或外部以太网
- 字体包: 亚洲及其他国际字体工具包
- ZKDU™ 用于独立打印应用的键盘显示单元

适用于这些应用

物流

- 发货标签

零售业

- 价格标签
- 优惠券及收据打印
- 库存与产品标签

制造

- 轻型制造
- 在制品和产品标签

医疗保健

- 病人识别
- 样本和样本识别
- 药房处方标签



ZEBRA

上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
305-309 室 100013
电话: +86 10 5822 4100
传真: +86 10 5957 5141

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中门 2 号
金陵世贸中心
1262-1264 室 210005
电话: +86 25 8576 8887
传真: +86 25 5857 9887

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座 1704 室 518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 5 号
海洋中心 7 楼 712 室
电话: +852 5803 3700
传真: +852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 13 楼
110
电话: +886 2 87299300
传真: +886 2 87299388